



BOSCH

Разработано для жизни

Электрический настенный котел

Универсальное решение
для выработки тепла

Tronic Heat 3000/3500



Электрический настенный котел Tronic Heat 3000/3500

Tronic Heat 3000/3500 предназначен для использования в системах отопления для небольших частных апартаментов и строений и для домов площадью до 240 м². При необходимости котел может использоваться для получения ГВС в комбинации с бойлером косвенного нагрева.

Оптимальное решение как для новых объектов, так и при модернизации системы

Tronic Heat 3000 обычно применяется в системах как резервный источник тепла или как прибор, дополняющий основной источник тепла при пиковых нагрузках. Котел поставляется без насоса и расширительного бака.

Tronic Heat 3500 может быть использован в системах как основной источник тепла, а также как прибор, дополняющий другой источник тепла при пиковых нагрузках. Котел поставляется с трехступенчатым насосом и расширительным баком на 7 литров.



Преимущества:

- ▶ 7 вариантов мощности в диапазоне от 4 до 24 кВт
- ▶ Прост в установке и обслуживании
- ▶ Компактный размер, малый вес
- ▶ Современный и функциональный дизайн
- ▶ Удобная и интуитивно понятная система управления
- ▶ Встроенная система самодиагностики и информирования об ошибках
- ▶ Функция адаптивного регулирования в базовой конфигурации
- ▶ Чрезвычайно прост в использовании
- ▶ Помогает сократить расходы на электроэнергию
- ▶ Современный дизайн

Tronic Heat 3000/3500								
Типоразмер котла (мощность)		4	6	9	12	15	18	24
Теплопроизводительность	кВт	3,96	5,94	8,91	11,88	14,85	17,82	23,76
Максимальная общая потребляемая мощность	кВт	4,1	6,1	9,1	12,1	15,1	18,1	24,1
Коэффициент полезного действия	%	99,7						
Подключение нагревательных стержней	шт. x кВт	3x1,3	3x2	3x3	3x4	3x3 3x2	6x3	6x4
Количество ступеней мощности	-	3			6			
Сетевое напряжение	В~	3 x 400/230 (-10/+6)						
Номинальный ток (при 3x400/230 В~)	А	5,8	8,7	13,1	17,4	21,8	26,1	34,8
Сетевое напряжение	В~	1 x 230 - (10/+6)						
Номинальный ток (при 1x230 В~)	А	17,4	26,1	39,2	52,2	-	-	-
Степень электрической защиты	IP	IP40						
Максимально допустимое рабочее давление	бар	3						
Максимальная температура греющей воды	°С	85						
Расширительный бак *	л	7						
Подключение подающей/обратной линии	дюйм	G ¾						
Масса котла без воды Tronic Heat 3000/3500	кг	18/24	18/24	18/24	18/24	22/28	22/28	22/28
ШхВхГ для Tronic Heat 3500	мм	330 x 712 x 193				416 x 712 x 193		
ШхВхГ для Tronic Heat 3000	мм	330 x 712 x 273				416 x 712 x 300		

*действительно только для котла Tronic Heat 3500

ТОО "Роберт Бош"
Алматы, 050012, ул. Муратбаева, 180, тел.: 007 (727) 3313100, 3314818, факс: 007 (727) 3314828
Астана, 010000, ул. Жетиген, 27А, офис 3, тел.: 007 (7172) 729585, 729998, факс: 007 (7172) 971817

info@bosch.kz
www.bosch-climate.kz